














	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING																												
	3265008	<p>Propaangasslang inwendig: glad nitril rubber, uitwendig: neopreen rubber opdruk: zwart, propaangasslang EN 559+ jaartal</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>inw. Ø mm.</th> <th>uitw. Ø mm.</th> <th>rollengte</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8</td> <td>15</td> <td>50 meter</td> </tr> </tbody> </table>	inw. Ø mm.	uitw. Ø mm.	rollengte	8	15	50 meter																						
inw. Ø mm.	uitw. Ø mm.	rollengte																												
8	15	50 meter																												
	4535076	<p>L.D.A (lasdampafzuigslang) Grijs vinyl gecoat synthetisch weefsel met vinyl ommantelde stalen spiraal. Temp.bereik: -10°C tot +180°C volgens brandklasse 1</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>inw. Ø mm.</th> <th>uitw. Ø mm.</th> <th>rollengte</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>76</td> <td>-</td> <td>6 meter</td> </tr> </tbody> </table> <p>andere maten op aanvraag leverbaar.</p>	inw. Ø mm.	uitw. Ø mm.	rollengte	76	-	6 meter																						
inw. Ø mm.	uitw. Ø mm.	rollengte																												
76	-	6 meter																												
	4500020 4500025 4500028 4500032 4500035 4500038 4500050	<p>AIRFLEX, PVC afzuigslang ook te gebruiken als bilgepompslang, vijverslang of kabelbescherming. Voor het afzuigen van lucht, stoffen en poeders. Zeer flexibel, ook bij lage temperaturen. Kleur zwart</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>inw. Ø mm.</th> <th>uitw. Ø mm.</th> <th>rollengte</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20</td> <td>-</td> <td>50 meter</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>-</td> <td>50 meter</td> </tr> <tr> <td>28</td> <td>-</td> <td>50 meter</td> </tr> <tr> <td>32</td> <td>-</td> <td>50 meter</td> </tr> <tr> <td>35</td> <td>-</td> <td>50 meter</td> </tr> <tr> <td>38</td> <td>-</td> <td>50 meter</td> </tr> <tr> <td>50</td> <td>-</td> <td>50 meter</td> </tr> </tbody> </table>	inw. Ø mm.	uitw. Ø mm.	rollengte	20	-	50 meter	25	-	50 meter	28	-	50 meter	32	-	50 meter	35	-	50 meter	38	-	50 meter	50	-	50 meter				
inw. Ø mm.	uitw. Ø mm.	rollengte																												
20	-	50 meter																												
25	-	50 meter																												
28	-	50 meter																												
32	-	50 meter																												
35	-	50 meter																												
38	-	50 meter																												
50	-	50 meter																												
	41000125 4100019 4100025 4100032 4100038 4100050	<p>TURBOFLEX De meest soepele, drukbestendige en "anti-twist" PVC slang, met een speciaal gestrikte polyester inlage. Voor vele toepassingen geschikt, zoals beregening, industrie en tuinbouw. Temp.bereik: - 17 °C tot + 60 °C Barstdruk: 25 bar Binnenwand: zwart glad Buitenwand: geel</p> <p>Werkdruk bij 25°C zie tabel</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>inw. Ø mm.</th> <th>uitw. Ø mm.</th> <th>werkdruk</th> <th>rollengte</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12,5</td> <td>17,5</td> <td>10 bar</td> <td>50 meter</td> </tr> <tr> <td>19</td> <td>25,5</td> <td>10 bar</td> <td>50 meter</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>33</td> <td>10 bar</td> <td>50 meter</td> </tr> <tr> <td>32</td> <td>40</td> <td>10 bar</td> <td>50 meter</td> </tr> <tr> <td>38</td> <td>46</td> <td>10 bar</td> <td>25 meter</td> </tr> <tr> <td>50</td> <td>60</td> <td>10 bar</td> <td>25 meter</td> </tr> </tbody> </table>	inw. Ø mm.	uitw. Ø mm.	werkdruk	rollengte	12,5	17,5	10 bar	50 meter	19	25,5	10 bar	50 meter	25	33	10 bar	50 meter	32	40	10 bar	50 meter	38	46	10 bar	25 meter	50	60	10 bar	25 meter
inw. Ø mm.	uitw. Ø mm.	werkdruk	rollengte																											
12,5	17,5	10 bar	50 meter																											
19	25,5	10 bar	50 meter																											
25	33	10 bar	50 meter																											
32	40	10 bar	50 meter																											
38	46	10 bar	25 meter																											
50	60	10 bar	25 meter																											

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING																																												
		<p>PVC blank transparant Voor doorvoer van water, div.zuren en vetten. Bepert oliebestendig. Zonder inlage. Temp.bereik: -15°C tot +60°C</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>inw. Ø mm.</th> <th>uitw. Ø mm.</th> <th>werkdruk</th> <th>rollengte</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6</td> <td>9</td> <td>-</td> <td>100 meter</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>12</td> <td>-</td> <td>50 meter</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>14</td> <td>-</td> <td>50 meter</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>16</td> <td>-</td> <td>50 meter</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>20</td> <td>-</td> <td>50 meter</td> </tr> <tr> <td>19</td> <td>25</td> <td>-</td> <td>50 meter</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>31</td> <td>-</td> <td>50 meter</td> </tr> </tbody> </table>	inw. Ø mm.	uitw. Ø mm.	werkdruk	rollengte	6	9	-	100 meter	8	12	-	50 meter	10	14	-	50 meter	12	16	-	50 meter	15	20	-	50 meter	19	25	-	50 meter	25	31	-	50 meter												
	inw. Ø mm.	uitw. Ø mm.	werkdruk	rollengte																																										
	6	9	-	100 meter																																										
	8	12	-	50 meter																																										
	10	14	-	50 meter																																										
	12	16	-	50 meter																																										
	15	20	-	50 meter																																										
	19	25	-	50 meter																																										
25	31	-	50 meter																																											
		<p>PVC groen transparant Groen transparant waardoor nauwelijks algenvorming kan plaatsvinden. Temp.bereik: -15°C tot +60°C</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>inw. Ø mm.</th> <th>uitw. Ø mm.</th> <th>werkdruk</th> <th>rollengte</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>13</td> <td>17</td> <td>-</td> <td>50 meter</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>20</td> <td>-</td> <td>50 meter</td> </tr> <tr> <td>19</td> <td>24</td> <td>-</td> <td>50 meter</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>33</td> <td>-</td> <td>50 meter</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>40</td> <td>-</td> <td>50 meter</td> </tr> <tr> <td>38</td> <td>50</td> <td>-</td> <td>30 meter</td> </tr> <tr> <td>50</td> <td>64</td> <td>-</td> <td>30 meter</td> </tr> </tbody> </table>	inw. Ø mm.	uitw. Ø mm.	werkdruk	rollengte	13	17	-	50 meter	15	20	-	50 meter	19	24	-	50 meter	25	33	-	50 meter	30	40	-	50 meter	38	50	-	30 meter	50	64	-	30 meter												
	inw. Ø mm.	uitw. Ø mm.	werkdruk	rollengte																																										
	13	17	-	50 meter																																										
	15	20	-	50 meter																																										
	19	24	-	50 meter																																										
	25	33	-	50 meter																																										
	30	40	-	50 meter																																										
	38	50	-	30 meter																																										
50	64	-	30 meter																																											
		<p>PVC Compressor slang Met polyester inlagen en lengtedraad. De luchtcompressorslang bij uitstek. Door de toepassing van zeer hoogwaardige grondstoffen is deze slang zeer soepel en multifunctioneel.</p> <p>Temp. bereik: - 20 °C tot + 60 °C Constructie: polyester inlagen, in- en uitwendig, glad met opdruk</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>inw. Ø mm.</th> <th>uitw. Ø mm.</th> <th>werkdruk</th> <th>rollengte</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6</td> <td>12</td> <td>25</td> <td>50 meter</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>14</td> <td>20</td> <td>50 meter</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>16</td> <td>20</td> <td>50 meter</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>19</td> <td>15</td> <td>50 meter</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>24</td> <td>15</td> <td>50 meter</td> </tr> <tr> <td>19</td> <td>27</td> <td>14</td> <td>50 meter</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>34</td> <td>11</td> <td>50 meter</td> </tr> <tr> <td>32</td> <td>42</td> <td>10</td> <td>25 meter</td> </tr> <tr> <td>38</td> <td>48</td> <td>8</td> <td>25 meter</td> </tr> <tr> <td>50</td> <td>62</td> <td>7</td> <td>25 meter</td> </tr> </tbody> </table>	inw. Ø mm.	uitw. Ø mm.	werkdruk	rollengte	6	12	25	50 meter	8	14	20	50 meter	10	16	20	50 meter	13	19	15	50 meter	16	24	15	50 meter	19	27	14	50 meter	25	34	11	50 meter	32	42	10	25 meter	38	48	8	25 meter	50	62	7	25 meter
	inw. Ø mm.	uitw. Ø mm.	werkdruk	rollengte																																										
	6	12	25	50 meter																																										
	8	14	20	50 meter																																										
	10	16	20	50 meter																																										
	13	19	15	50 meter																																										
	16	24	15	50 meter																																										
	19	27	14	50 meter																																										
	25	34	11	50 meter																																										
	32	42	10	25 meter																																										
	38	48	8	25 meter																																										
	50	62	7	25 meter																																										
4200006	6	12	25	50 meter																																										
4200008	8	14	20	50 meter																																										
4200010	10	16	20	50 meter																																										
4200013	13	19	15	50 meter																																										
4200016	16	24	15	50 meter																																										
4200019	19	27	14	50 meter																																										
4200025	25	34	11	50 meter																																										
4200032	32	42	10	25 meter																																										
4200038	38	48	8	25 meter																																										
4200050	50	62	7	25 meter																																										




	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING																								
	3200006 3200008 3200010 3200013 3200019	<p>AIR/WATER, rubber perslucht- en waterslang            Voor gecomprimeerde lucht/perslucht. Voor Pneumatische gereedschappen in de bouw, industrie en Garagebedrijven. Soepel, knikvast, slijtvast, weersbestendig en bestand tegen oliehoudende lucht.</p> <p>Binnenwand: SBR zwart, glad            Buitenwand: SBR zwart, glad</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>inw. Ø mm.</th> <th>uitw. Ø mm.</th> <th>werkdruk</th> <th>rollengte</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6</td> <td>14</td> <td>10</td> <td>50 meter</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>15</td> <td>10</td> <td>50 meter</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>17</td> <td>10</td> <td>50 meter</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>19</td> <td>10</td> <td>50 meter</td> </tr> <tr> <td>19</td> <td>26</td> <td>10</td> <td>50 meter</td> </tr> </tbody> </table>	inw. Ø mm.	uitw. Ø mm.	werkdruk	rollengte	6	14	10	50 meter	8	15	10	50 meter	10	17	10	50 meter	13	19	10	50 meter	19	26	10	50 meter
inw. Ø mm.	uitw. Ø mm.	werkdruk	rollengte																							
6	14	10	50 meter																							
8	15	10	50 meter																							
10	17	10	50 meter																							
13	19	10	50 meter																							
19	26	10	50 meter																							
	3470013 8300013	<p>AQUAFOOD blauw of rood</p> <p>Temp.bereik: tot + 70°C            Buitenwand: rood of blauw            Binnenwand: wit, glad</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>inw. Ø mm.</th> <th>uitw. Ø mm.</th> <th>kleur</th> <th>rollengte</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>13</td> <td>20</td> <td>blauw</td> <td>50 meter</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>20</td> <td>rood</td> <td>50 meter</td> </tr> </tbody> </table>	inw. Ø mm.	uitw. Ø mm.	kleur	rollengte	13	20	blauw	50 meter	13	20	rood	50 meter												
inw. Ø mm.	uitw. Ø mm.	kleur	rollengte																							
13	20	blauw	50 meter																							
13	20	rood	50 meter																							
	3472013 3472016	<p>DRINKPRESS, drink- en boilerslang            Voor doorvoer van drinkwater en vloeibare levensmiddelen zoals sappen en melk. Witte binnenwand in geur- en smaakloos synthetisch rubber.</p> <p>Temp.bereik: tot + 120 °C            Binnenwand: wit, glad            Buitenwand: blauw met doekafdruk</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>inw. Ø mm.</th> <th>uitw. Ø mm.</th> <th>kleur</th> <th>rollengte</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>13</td> <td>23</td> <td>blauw</td> <td>40 meter</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>26</td> <td>blauw</td> <td>40 meter</td> </tr> </tbody> </table>	inw. Ø mm.	uitw. Ø mm.	kleur	rollengte	13	23	blauw	40 meter	16	26	blauw	40 meter												
inw. Ø mm.	uitw. Ø mm.	kleur	rollengte																							
13	23	blauw	40 meter																							
16	26	blauw	40 meter																							



	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING																																																
		<p>SANIFLEX met stalen spiraal            Zuig/persslang speciaal voor sloopsanitair. Vacuumbestendig.            Zeer knikvaste, goed handelbare spiraalslang.            (staaldraad spiraal.) Reukvrij.</p>																																																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>inw. Ø mm.</th> <th>uitw. Ø mm.</th> <th>rollengte</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16</td> <td>21</td> <td>30 meter</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>25</td> <td>30 meter</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>33</td> <td>30 meter</td> </tr> <tr> <td>32</td> <td>40</td> <td>30 meter</td> </tr> <tr> <td>38</td> <td>50</td> <td>30 meter</td> </tr> </tbody> </table>	inw. Ø mm.	uitw. Ø mm.	rollengte	16	21	30 meter	20	25	30 meter	25	33	30 meter	32	40	30 meter	38	50	30 meter																														
	inw. Ø mm.	uitw. Ø mm.	rollengte																																															
	16	21	30 meter																																															
	20	25	30 meter																																															
	25	33	30 meter																																															
32	40	30 meter																																																
38	50	30 meter																																																
4490016	16	21	30 meter																																															
4490020	20	25	30 meter																																															
4490025	25	33	30 meter																																															
4490032	32	40	30 meter																																															
4490038	38	50	30 meter																																															
		<p>PVC ZUIG/PERSSLANG met stalen spiraal            Voor zware werkomstandigheden. Vacuumbestendig. Zeer knik-            vaste en goed handelbare spiraalslang met verdekte veren stalen            spiraal, welke tevens goed weersbestendig is. Geschikt als pers-            slang, bronnerings slang of gierslang. Verouderingsbestendig.</p> <p>Temp.bereik: - 15 °C tot + 60 °</p>																																																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>inw. Ø mm.</th> <th>uitw. Ø mm.</th> <th>werkdruk</th> <th>rollengte</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10</td> <td>16</td> <td>7</td> <td>30 meter</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>19</td> <td>7</td> <td>30 meter</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>22</td> <td>6</td> <td>30 meter</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>27</td> <td>5</td> <td>30 meter</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>33</td> <td>5</td> <td>30 meter</td> </tr> <tr> <td>32</td> <td>40</td> <td>4,5</td> <td>30 meter</td> </tr> <tr> <td>35</td> <td>43</td> <td>4</td> <td>30 meter</td> </tr> <tr> <td>38</td> <td>46</td> <td>4</td> <td>30 meter</td> </tr> <tr> <td>40</td> <td>50</td> <td>3</td> <td>30 meter</td> </tr> <tr> <td>45</td> <td>55</td> <td>3</td> <td>30 meter</td> </tr> <tr> <td>50</td> <td>62</td> <td>3</td> <td>30 meter</td> </tr> </tbody> </table>	inw. Ø mm.	uitw. Ø mm.	werkdruk	rollengte	10	16	7	30 meter	13	19	7	30 meter	16	22	6	30 meter	20	27	5	30 meter	25	33	5	30 meter	32	40	4,5	30 meter	35	43	4	30 meter	38	46	4	30 meter	40	50	3	30 meter	45	55	3	30 meter	50	62	3	30 meter
	inw. Ø mm.	uitw. Ø mm.	werkdruk	rollengte																																														
	10	16	7	30 meter																																														
	13	19	7	30 meter																																														
	16	22	6	30 meter																																														
	20	27	5	30 meter																																														
	25	33	5	30 meter																																														
	32	40	4,5	30 meter																																														
	35	43	4	30 meter																																														
	38	46	4	30 meter																																														
	40	50	3	30 meter																																														
	45	55	3	30 meter																																														
	50	62	3	30 meter																																														
4480010	10	16	7	30 meter																																														
4480013	13	19	7	30 meter																																														
4480016	16	22	6	30 meter																																														
4480019	20	27	5	30 meter																																														
4480025	25	33	5	30 meter																																														
4480032	32	40	4,5	30 meter																																														
4480035	35	43	4	30 meter																																														
4480038	38	46	4	30 meter																																														
4480040	40	50	3	30 meter																																														
4480045	45	55	3	30 meter																																														
4480050	50	62	3	30 meter																																														
		<p>Grotere maten op aanvraag.</p>																																																

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING																				
		EPDM waterslang/dekwasslang																				
		Temp.bereik: -40°C tot 110°C																				
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>inw. Ø mm.</th> <th>uitw. Ø mm.</th> <th>werkdruk</th> <th>rollengte</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>19</td> <td>27</td> <td>10</td> <td>40 meter</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>34</td> <td>10</td> <td>40 meter</td> </tr> </tbody> </table>	inw. Ø mm.	uitw. Ø mm.	werkdruk	rollengte	19	27	10	40 meter	25	34	10	40 meter								
inw. Ø mm.	uitw. Ø mm.	werkdruk	rollengte																			
19	27	10	40 meter																			
25	34	10	40 meter																			
	4020019 4020025																					
		Waterslang/dekwasslang																				
		Temp.bereik: -40°C tot 120°C																				
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>inw. Ø mm.</th> <th>uitw. Ø mm.</th> <th>werkdruk</th> <th>rollengte</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>19</td> <td>27</td> <td>15</td> <td>40 meter</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>34</td> <td>15</td> <td>40 meter</td> </tr> </tbody> </table>	inw. Ø mm.	uitw. Ø mm.	werkdruk	rollengte	19	27	15	40 meter	25	34	15	40 meter								
inw. Ø mm.	uitw. Ø mm.	werkdruk	rollengte																			
19	27	15	40 meter																			
25	34	15	40 meter																			
	3025019 3025025																					
		Seawater slang																				
		Zeer soepele EPDM rubberen zuigpersslang voor warm- en zeewater.																				
		Temp.bereik: -40°C tot 120°C																				
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>inw. Ø mm.</th> <th>uitw. Ø mm.</th> <th>werkdruk</th> <th>rollengte</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>19</td> <td>29</td> <td>10</td> <td>40 meter</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>35</td> <td>10</td> <td>40 meter</td> </tr> <tr> <td>32</td> <td>43</td> <td>10</td> <td>40 meter</td> </tr> <tr> <td>38</td> <td>49</td> <td>10</td> <td>40 meter</td> </tr> </tbody> </table>	inw. Ø mm.	uitw. Ø mm.	werkdruk	rollengte	19	29	10	40 meter	25	35	10	40 meter	32	43	10	40 meter	38	49	10	40 meter
	inw. Ø mm.	uitw. Ø mm.	werkdruk	rollengte																		
19	29	10	40 meter																			
25	35	10	40 meter																			
32	43	10	40 meter																			
38	49	10	40 meter																			
	3351020 3351025 3351032 3351038																					

## 3-4C

## SLANGEN

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING																								
		Geurdichte sanitairslang																								
		Binnenwand: wit, glad butylrubber Buitenwand: wit, speciaal bestand tegen zeewater																								
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>inw. Ø mm.</th> <th>uitw. Ø mm.</th> <th>werkdruk</th> <th>rollengte</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16</td> <td>26</td> <td>-</td> <td>30 meter</td> </tr> <tr> <td>19</td> <td>29</td> <td>-</td> <td>30 meter</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>35</td> <td>-</td> <td>30 meter</td> </tr> <tr> <td>38</td> <td>48</td> <td>-</td> <td>30 meter</td> </tr> <tr> <td>50</td> <td>60</td> <td>-</td> <td>30 meter</td> </tr> </tbody> </table>	inw. Ø mm.	uitw. Ø mm.	werkdruk	rollengte	16	26	-	30 meter	19	29	-	30 meter	25	35	-	30 meter	38	48	-	30 meter	50	60	-	30 meter
	inw. Ø mm.	uitw. Ø mm.	werkdruk	rollengte																						
	16	26	-	30 meter																						
	19	29	-	30 meter																						
25	35	-	30 meter																							
38	48	-	30 meter																							
50	60	-	30 meter																							
4492016.2																										
4492019.2																										
4492025.2																										
4492038.2																										
4492050.2																										
		Gladde uitlaatslang																								
		LLOYDS en RINA gekeurd. Zeer flexibel (speciaal voor de sloepenbouw).																								
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>inw. Ø mm.</th> <th>uitw. Ø mm.</th> <th>werkdruk</th> <th>rollengte</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>40</td> <td>49</td> <td>-</td> <td>20 meter</td> </tr> <tr> <td>45</td> <td>54</td> <td>-</td> <td>20 meter</td> </tr> <tr> <td>51</td> <td>60</td> <td>-</td> <td>20 meter</td> </tr> </tbody> </table>	inw. Ø mm.	uitw. Ø mm.	werkdruk	rollengte	40	49	-	20 meter	45	54	-	20 meter	51	60	-	20 meter								
	inw. Ø mm.	uitw. Ø mm.	werkdruk	rollengte																						
	40	49	-	20 meter																						
45	54	-	20 meter																							
51	60	-	20 meter																							
3770040																										
3770045																										
3770051																										
	5801182	Dekdop t.b.v. vuilwaterafzuig.																								






ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING																																																											
	<p><b>SANIPOMP SLANG</b> Deze slang is absoluut geurdicht met een garantie van 5 jaar. Wij zijn de eerste firma die de garantie van geurdichtheid ook zwart op wit kunnen geven.</p> <p>Binnenwand: wit, glad butylrubber Buitenwand: wit, speciaal bestand tegen zeewater. Temp.bereik: - 30 °C tot + 80 °C Eigenschappen: flexibel, sterk, geurdicht, makkelijk te monteren en uitermate geschikt voor alle applicaties binnen uw sanitaire omgeving.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>inw. Ø mm.</th> <th>uitw. Ø mm.</th> <th>werkdruk</th> <th>rollengte</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4492016</td> <td>16</td> <td>26</td> <td>7</td> <td>30,5 meter</td> </tr> <tr> <td>4492019</td> <td>19</td> <td>29</td> <td>7</td> <td>30,5 meter</td> </tr> <tr> <td>4492025</td> <td>25</td> <td>35</td> <td>7</td> <td>30,5 meter</td> </tr> <tr> <td>4492038</td> <td>38</td> <td>48</td> <td>7</td> <td>30,5 meter</td> </tr> <tr> <td>4492050</td> <td>50</td> <td>60</td> <td>7</td> <td>30,5 meter</td> </tr> </tbody> </table> <p>Volgens Europese standaard: FDA ISO 8099:2000.</p>	inw. Ø mm.	uitw. Ø mm.	werkdruk	rollengte	4492016	16	26	7	30,5 meter	4492019	19	29	7	30,5 meter	4492025	25	35	7	30,5 meter	4492038	38	48	7	30,5 meter	4492050	50	60	7	30,5 meter																														
	inw. Ø mm.	uitw. Ø mm.	werkdruk	rollengte																																																								
	4492016	16	26	7	30,5 meter																																																							
	4492019	19	29	7	30,5 meter																																																							
	4492025	25	35	7	30,5 meter																																																							
	4492038	38	48	7	30,5 meter																																																							
4492050	50	60	7	30,5 meter																																																								
	<p><b>DIESELUITLAATSLANG</b> in de gegolfde uitvoering Rubber diesel uitlaatslang met stalen spiraal. Voor watergekoelde dieselmotoren.</p> <p>Temp.bereik: -25 °C tot +120 °C Eigenschappen: soepel, dus makkelijk te monteren LLOYDS en RINA gekeurd volgens Iso 13363 Certificaten zijn op aanvraag leverbaar</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>inw. Ø mm.</th> <th>uitw. Ø mm.</th> <th>rollengte</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3735040</td> <td>40</td> <td>49</td> <td>20 meter</td> </tr> <tr> <td>3735045</td> <td>45</td> <td>54</td> <td>20 meter</td> </tr> <tr> <td>3735051</td> <td>51</td> <td>60</td> <td>20 meter</td> </tr> <tr> <td>3735060</td> <td>60</td> <td>70</td> <td>20 meter</td> </tr> <tr> <td>3735065</td> <td>65</td> <td>74</td> <td>20 meter</td> </tr> <tr> <td>3735076</td> <td>76</td> <td>86</td> <td>20 meter</td> </tr> <tr> <td>3735080</td> <td>80</td> <td>90</td> <td>20 meter</td> </tr> <tr> <td>3735090</td> <td>90</td> <td>100</td> <td>20 meter</td> </tr> <tr> <td>3735102</td> <td>102</td> <td>113</td> <td>20 meter</td> </tr> <tr> <td>3735110</td> <td>110</td> <td>121</td> <td>20 meter</td> </tr> <tr> <td>3735127</td> <td>127</td> <td>137</td> <td>20 meter</td> </tr> <tr> <td>3735150</td> <td>150</td> <td>163</td> <td>20 meter</td> </tr> <tr> <td>3735203</td> <td>203</td> <td>219</td> <td>10 meter</td> </tr> <tr> <td>3735305</td> <td>305</td> <td>325</td> <td>op aanvraag</td> </tr> </tbody> </table>	inw. Ø mm.	uitw. Ø mm.	rollengte	3735040	40	49	20 meter	3735045	45	54	20 meter	3735051	51	60	20 meter	3735060	60	70	20 meter	3735065	65	74	20 meter	3735076	76	86	20 meter	3735080	80	90	20 meter	3735090	90	100	20 meter	3735102	102	113	20 meter	3735110	110	121	20 meter	3735127	127	137	20 meter	3735150	150	163	20 meter	3735203	203	219	10 meter	3735305	305	325	op aanvraag
	inw. Ø mm.	uitw. Ø mm.	rollengte																																																									
	3735040	40	49	20 meter																																																								
	3735045	45	54	20 meter																																																								
	3735051	51	60	20 meter																																																								
	3735060	60	70	20 meter																																																								
	3735065	65	74	20 meter																																																								
	3735076	76	86	20 meter																																																								
	3735080	80	90	20 meter																																																								
	3735090	90	100	20 meter																																																								
	3735102	102	113	20 meter																																																								
	3735110	110	121	20 meter																																																								
	3735127	127	137	20 meter																																																								
	3735150	150	163	20 meter																																																								
	3735203	203	219	10 meter																																																								
3735305	305	325	op aanvraag																																																									

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING																																
		Brandstofslang ISO 7840 A1 Gladde uitvoering CE gekeurd Temp.bereik: -30°C tot +100°C																																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>inw. Ø mm.</th> <th>uitw. Ø mm.</th> <th>bar</th> <th>rollengte</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6</td> <td>16</td> <td>14</td> <td>40 meter</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>17</td> <td>14</td> <td>40 meter</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>19</td> <td>14</td> <td>40 meter</td> </tr> <tr> <td>12,5</td> <td>22</td> <td>10</td> <td>40 meter</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>26</td> <td>10</td> <td>40 meter</td> </tr> <tr> <td>19</td> <td>30</td> <td>10</td> <td>40 meter</td> </tr> </tbody> </table>	inw. Ø mm.	uitw. Ø mm.	bar	rollengte	6	16	14	40 meter	8	17	14	40 meter	10	19	14	40 meter	12,5	22	10	40 meter	16	26	10	40 meter	19	30	10	40 meter				
	inw. Ø mm.	uitw. Ø mm.	bar	rollengte																														
	6	16	14	40 meter																														
	8	17	14	40 meter																														
	10	19	14	40 meter																														
	12,5	22	10	40 meter																														
16	26	10	40 meter																															
19	30	10	40 meter																															
3330006																																		
3330008																																		
3330010																																		
3330125																																		
3330016																																		
3330019																																		
		Brandstofslang ISO 7840 A1 Met doekafdruk en Stalen spiraal CE gekeurd Temp.bereik: -30°C tot +100°C																																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>inw. Ø mm.</th> <th>uitw. Ø mm.</th> <th>bar</th> <th>rollengte</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>38</td> <td>48</td> <td>10</td> <td>20 meter</td> </tr> <tr> <td>51</td> <td>61</td> <td>10</td> <td>20 meter</td> </tr> </tbody> </table>	inw. Ø mm.	uitw. Ø mm.	bar	rollengte	38	48	10	20 meter	51	61	10	20 meter																				
	inw. Ø mm.	uitw. Ø mm.	bar	rollengte																														
38	48	10	20 meter																															
51	61	10	20 meter																															
3330038																																		
3330051																																		
		Brandstofslang Met metaalomvlechting Temp.bereik: -20°C tot +90°C																																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>inw. Ø mm.</th> <th>uitw. Ø mm.</th> <th>bar</th> <th>rollengte</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6</td> <td>11</td> <td>25</td> <td>25 meter</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>13</td> <td>25</td> <td>25 meter</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>15</td> <td>25</td> <td>25 meter</td> </tr> </tbody> </table>	inw. Ø mm.	uitw. Ø mm.	bar	rollengte	6	11	25	25 meter	8	13	25	25 meter	10	15	25	25 meter																
	inw. Ø mm.	uitw. Ø mm.	bar	rollengte																														
	6	11	25	25 meter																														
8	13	25	25 meter																															
10	15	25	25 meter																															
3340006																																		
3340008																																		
3340010																																		
		Fuel en Oil Olie en benzine bestendige rubberslang. Soepele slang voor olie- of benzineleidingen in machines en motoren. Voor koolwaterstoffen tot max. 40% aromaten gehalte. Barstdruk: 30 bar Inwendig: nitrile rubber Uitwendig: EPDM Temp.bereik: -35°C tot +90°C																																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>inw. Ø mm.</th> <th>uitw. Ø mm.</th> <th>bar</th> <th>rollengte</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6</td> <td>13</td> <td>10</td> <td>50 meter</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>15</td> <td>10</td> <td>50 meter</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>17</td> <td>10</td> <td>50 meter</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>20</td> <td>10</td> <td>50 meter</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>23</td> <td>10</td> <td>50 meter</td> </tr> <tr> <td>19</td> <td>27</td> <td>10</td> <td>50 meter</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>35</td> <td>10</td> <td>50 meter</td> </tr> </tbody> </table>	inw. Ø mm.	uitw. Ø mm.	bar	rollengte	6	13	10	50 meter	8	15	10	50 meter	10	17	10	50 meter	13	20	10	50 meter	15	23	10	50 meter	19	27	10	50 meter	25	35	10	50 meter
	inw. Ø mm.	uitw. Ø mm.	bar	rollengte																														
	6	13	10	50 meter																														
	8	15	10	50 meter																														
	10	17	10	50 meter																														
	13	20	10	50 meter																														
	15	23	10	50 meter																														
	19	27	10	50 meter																														
	25	35	10	50 meter																														
3320006																																		
3320008																																		
3320010																																		
3320013																																		
3320016																																		
3320019																																		
3320025																																		
		Carheater heetwaterslang Temp.bereik: -40°C tot + 100°C																																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>inw. Ø mm.</th> <th>uitw. Ø mm.</th> <th>bar</th> <th>rollengte</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>13</td> <td>20</td> <td>5</td> <td>50 meter</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>23</td> <td>5</td> <td>50 meter</td> </tr> <tr> <td>19</td> <td>27</td> <td>5</td> <td>50 meter</td> </tr> </tbody> </table>	inw. Ø mm.	uitw. Ø mm.	bar	rollengte	13	20	5	50 meter	16	23	5	50 meter	19	27	5	50 meter																
	inw. Ø mm.	uitw. Ø mm.	bar	rollengte																														
	13	20	5	50 meter																														
16	23	5	50 meter																															
19	27	5	50 meter																															
3120013																																		
3120016																																		
3120019																																		



	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING																
		SAE 100 R6, Olie en koelwaterslang Tevens te gebruiken als aircoslang Binnenwand: zwart glad Buitenwand: zwart met doekafdruk Temp.bereik: -40°C tot + 100°C																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>inw. Ø mm.</th> <th>uitw. Ø mm.</th> <th>bar</th> <th>rollengte</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8</td> <td>14</td> <td>28</td> <td>30 meter</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>16</td> <td>28</td> <td>30 meter</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>35</td> <td>9</td> <td>30 meter</td> </tr> </tbody> </table>	inw. Ø mm.	uitw. Ø mm.	bar	rollengte	8	14	28	30 meter	10	16	28	30 meter	25	35	9	30 meter
	inw. Ø mm.	uitw. Ø mm.	bar	rollengte														
	8	14	28	30 meter														
10	16	28	30 meter															
25	35	9	30 meter															
3121008																		
3121010																		
3121025																		
		Losse onderdelen CAV Brandstoffilter																
		omschrijving	verp. eenheid															
	8500005	Messing plug	p/st															
	8500007	Verlengstuk	p/st															
	8500008	Glas	p/st															
	8500012	Set platte afdichtingsringen	p/st															
	8500016	Aluminium bakje	p/st															
	8500013	Directe slangtule 8 mm	p/st															
8500014	Directe slangtule 8 mm haaks	p/st																
		CAV brandstoffilter																
		omschrijving	verp. eenheid															
	8501002	CAV 296 compleet met glas	p/st															
8501333	CAV 296 compleet met aluminium huis (nieuwbouw)	p/st																
		aansluitstukken CAV brandstoffilter																
		omschrijving	verp. eenheid															
	8500003	8 mm leiding ( set van 2 stuks)	per set															
	8500004	Aansluitstuk voor ¼ BSP-binnendraad voor aansluiting met slangpilaar enz. (set van 2 stuks)	per set															
		Losse filter																
		omschrijving	verp. eenheid															
	8500002	Filter type 296 los element	10															
8500009	Filter groot type 796	10																

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING
	3000171 3000165 3000166	Hulzen tbv ISO 7840 slang omschrijving Textiel Pershuls tbv 8 mm ISO 7840 Textiel Pershuls tbv 10 mm ISO 7840 Textiel Pershuls tbv 13 mm ISO 7840
	3002162 3002163 3002164 3002165	Hulzen tbv 1 of 2 staalinlage hydra slang omschrijving Pershuls 1/4 tbv R1AT en R2AT Pershuls 8 mm. tbv R1AT en R2AT Pershuls 3/8 tbv R1AT en R2AT Pershuls 1/2 tbv R1AT en R2AT
	1700302 1700303 1700304 1700305	Hydrauliekslang per 100 meter omschrijving Hydrauliekslang 6.4 x 15 mm R2 AT 400 bar Hydrauliekslang 7.9 x 16.6 mm R2 AT 350 bar Hydrauliekslang 9.5 x 19 mm R2AT 330 bar Hydrauliekslang 12.7 x 22.2 mm R2AT 275 bar
	3001403 3001407 3001409 3001412 3001414	omschrijving Hydrauliek koppeling CEL NW 6 M14 x 1,5 RA8 Hydrauliek koppeling CEL NW 6 M16 x 1,5 RA10 Hydrauliek koppeling CEL NW 6 M18 x 1,5 RA12 Hydrauliek koppeling CEL NW 6 M22 x 1,5 RA15 Hydrauliek koppeling CEL NW 6 M26 x 1,5 RA18
	3000321 3000325 3000327 3000330 3000331	omschrijving Hydrauliek koppeling DKOL 45GR NW 6 M14 x 1,5 Hydrauliek koppeling DKOL 45GR NW 8 M16 x 1,5 Hydrauliek koppeling DKOL 45GR NW 10 M18 x 1,5 Hydrauliek koppeling DKOL 45GR NW 13 M22 x 1,5 Hydrauliek koppeling DKOL 45GR NW 16 M26 x 1,5

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING
	3000303	Hydrauliek koppeling DKOL NW 6 M14 x 1,5
	3000307	Hydrauliek koppeling DKOL NW 8 M16 x 1,5
	3000309	Hydrauliek koppeling DKOL NW 10 M18 x 1,5
	3000312	Hydrauliek koppeling DKOL NW 13 M22 x 1,5
	3000313	Hydrauliek koppeling DKOL NW 16 M26 x 1,5
omschrijving		
	3000339	Hydrauliek koppeling DKOL 90GR NW 6 M14 x 1,5
	3000343	Hydrauliek koppeling DKOL 90GR NW 8 M16 x 1,5
	3000345	Hydrauliek koppeling DKOL 90GR NW 10 M18 x 1,5
	3000348	Hydrauliek koppeling DKOL 90GR NW 13 M22 x 1,5
	3000349	Hydrauliek koppeling DKOL 90GR NW 16 M26 x 1,5
omschrijving		
 	3400007	Hydrauliek kogelkraan BKM M16 x 1,5 RA10
	3400010	Hydrauliek kogelkraan BKM M18 x 1,5 RA12
	3400009	Hydrauliek kogelkraan BKH 3/8" bi
	3400012	Hydrauliek kogelkraan BKH 1/2" bi
omschrijving		
	3500603	Klem lichte serie PP 108 stel 8 mm GR1
	3500605	Klem lichte serie PP 110 stel 10 mm GR1
	3500607	Klem lichte serie PP 112 stel 12 mm GR1
	3500610	Klem lichte serie PP 215 stel 15 mm GR2
	3500612	Klem lichte serie PP 218 stel 18 mm GR2
	3500402	Dekplaat 6 12mm DEP 1
	3500403	Dekplaat 14 18mm DEP 2
3500703	Lasplaat lichte serie SP1	
3500703	Lasplaat lichte serie SP2	

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING
	3100805	omschrijving G 8L rechte vebindingskoppeling
	3100808	G 10L rechte vebindingskoppeling
	3100810	G 12L rechte vebindingskoppeling
	3100813	G 15L rechte vebindingskoppeling
	3100815	G 18L rechte vebindingskoppeling
	3102405	omschrijving W 8L haakse vebindingskoppeling
	3102408	W 10L haakse vebindingskoppeling
	3102410	W 12L haakse vebindingskoppeling
	3102413	W 15L haakse vebindingskoppeling
	3102415	W 18L haakse vebindingskoppeling
	3102705	omschrijving T8L T vebindingskoppeling
	3102708	T10L T vebindingskoppeling
	3102710	T12L T vebindingskoppeling
	3102713	T15L T vebindingskoppeling
	3102715	T18L T vebindingskoppeling
	3100603	omschrijving ET 8 L vgm instelbare T koppeling
	3100605	ET 10 L vgm instelbare T koppeling
	3100607	ET 12 L vgm instelbare T koppeling
	3100610	ET 15 L vgm instelbare T koppeling
	3100612	ET 18 L vgm instelbare T koppeling

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING
	3100403	EL 8 L vgm instelbare L koppeling
	3001405	EL 10 L vgm instelbare L koppeling
	3001407	EL 12 L vgm instelbare L koppeling
	3001410	EL 15 L vgm instelbare L koppeling
	3001412	EL 18 L vgm instelbare L koppeling
	3100703	EW 8 L vgm instelbare knie koppeling
	3100705	EW 10 L vgm instelbare knie koppeling
	3100707	EW 12 L vgm instelbare knie koppeling
	3100710	EW 15 L vgm instelbare knie koppeling
	3100712	EW 18 L vgm instelbare knie koppeling
	3101112	GE 8 LR 1/4 inschroef koppeling
	3101115	GE 8 LR 3/8 inschroef koppeling
	3101122	GE 10 LR 1/4 inschroef koppeling
	3101124	GE 10 LR 3/8 inschroef koppeling
	3101132	GE 12 LR 1/4 inschroef koppeling
	3101131	GE 12 LR 3/8 inschroef koppeling
	3101133	GE 12 LR 1/2 inschroef koppeling
	3101148	GE 15 LR 3/8 inschroef koppeling
	3101146	GE 15 LR 1/2 inschroef koppeling
	3101149	GE 15 LR 3/4 inschroef koppeling
	3101157	GE 18 LR 3/8 inschroef koppeling
	3101156	GE 18 LR 1/2 inschroef koppeling
	3101158	GE 18 LR 3/4 inschroef koppeling